

**RESISTENZA AI LIQUIDI FREDDI**

Non si riscontrano macchie in caso di contatto con liquidi come vino rosso, caffè, tè, birra, soluzione detergente, ammoniaca, acido citrico (tipico bevande gassate), etanolo, cloruro di sodio e altre sostanze. Infatti, in base al test norma UNI 10944, a distanza di ben 16 ore non si riscontra nessun difetto visivo sulla superficie.

**COMPORAMENTO DELLA SUPERFICIE AI PRODOTTI DI PULIZIA**

Sulla base dei test effettuati (PTP 53/95) e in funzione della macchia da rimuovere si consiglia la pulizia con i seguenti prodotti: Candeggina ACE, Ammoniaca in soluzione 10%, Baysan multiuso, Alcool denaturato, Cif multiuso, Cif spray con candeggina, Cif gel con candeggina.

**Prodotti per la pulizia da evitare**

Da evitare assolutamente Ajax Bagno, Viakal, Vetril, Vim Liquido, Mastro Lindo e ovviamente tutti i prodotti specifici per il legno come Pronto Spray, Pronto Legno Vivo, Pronto Legno Pulito, Red Oil.

**PULIZIA LADOGA PER ESTERNI**

Per la pulizia del prodotto in caso di pavimentazioni per esterni come bordi piscina, sottoportici, terrazze soppalchi ecc., si consiglia l'uso di una semplice idropulitrice. Se le macchie sono marcate usare in abbinamento un prodotto detergente su base alcalina: spruzzatelo ove persiste maggiormente lo sporco, lasciatelo agire per qualche minuto, dopo di che spazzolate la superficie con una spazzola (dotata di setole di plastica) per poi risciacquare mediante l'uso dell'idropulitrice.

Se poi alcune macchie dovessero ancora rimanere carteggiate leggermente la superficie con carta abrasiva grana 40 nel senso della spazzolatura. **Non carteggiare più di 2 decimi di mm di superficie.**

**PULIZIA LADOGA PER INTERNI**

La pulizia del prodotto per applicazioni interne viene fatta mediante uso di un vaporetto (consigliamo *vaporetto tipo STEAMAWAY VMB4505 della HOOVER* per superfici inferiori a 200 mq, altrimenti è necessario passare a macchine professionali). In abbinamento un detergente per pavimenti non aggressivo (pH 7-9) su base alcalina. Se le macchie dovessero rimanere, carteggiare con carta abrasiva grana 40 nel senso della spazzolatura. **Non carteggiare più di 2 decimi di superficie.**

Tranne il caso in cui la superficie sia stata verniciata (con apposita vernice ad acqua), sconsigliamo vivamente l'utilizzo del mocio in quanto la superficie non liscia del prodotto renderebbe alquanto difficoltoso l'utilizzo dello stesso lasciando sulla superficie i classici peli difficilmente removibili.

**NEL CASO DI SUPERFICI VERNICIATE**

Il prodotto si pulisce come un normale parquet. Si aspira la polvere o si passa il mocio umido con un normale detergente per pavimenti